

防水プロテクターPT-051 システムチャート



防水コンパクトカメラ
TOUGH TG-615

シルバー グリーン ピンク



防水コンパクトカメラ
TOUGH TG-810

シルバー ブラック



防水コンパクトカメラ
TOUGH TG-610

ブルー レッド シルバー ブラック



水中撮影用外部
フラッシュ UFL-1
・耐圧水深40m



水中光ファイバー
ケーブル
PTCB-E02



光ケーブルアダプター
PFCA-01
(PT-051に同梱)



ショートアーム
PTSA-02



アダプター
PTAC-09
(PT-051に同梱)



アダプター
PTAC-08
(PT-051に同梱)



水中約0.6倍 (水中画角約100度)
水中ワイドコンバージョンレンズ
PTWC-01
・レンズ構成：4群4枚
・サイズ：φ131mm×69mm 質量：1,000g
・レンズ取付け部径：φ67mm
・陸上で使用した場合、画像の四隅にケラレが発生します。



水中撮影用外部
フラッシュ UFL-2
・耐圧水深60m

※UFL-2はTOUGH TG-810のみ使用可能です。



UFL-2用
ディフューザー
UFLDP-3



ショートアーム
PTSA-03



液晶フード
PFUD-08
(PT-051に同梱)



TOUGH TG-810 / TOUGH TG-610 / TOUGH TG-615用
防水プロテクター
PT-051



ステップアップリング
PSUR-03
・φ52mm-67mm



レンズキャップ
PRLC-12
(PT-051に同梱)



水中約2倍 (面積比)
水中マクロコンバージョンレンズ
PTMC-01
・レンズ構成：1群2枚
・サイズ：φ70mm×18mm 質量：146g
・レンズ取付け部径：φ67mm
・先端に67mmのフィルターネジがあり、他のレンズフィルターやレンズを重ねて使うことができます。

防水プロテクター PT-051 用消耗品



シリコングリス
PSOLG-2
(5g)



シリコングリス
PSOLG-3
(40g)



シリカゲル
SILCA-5S
(1g×5個)



PT-051用
Oリング
POL-041



メンテナンス
セット
PMS-02



ハンドストラップ

PST-EP01 RED PST-EP01 BLU PST-EP01 ORG

※ステップアップリングの適合に関しては
オリンパスイメージングホームページより▶アクセサリ▶コンパクトデジタルカメラ用アクセサリ▶防水プロテクター▶ステップアップリング▶システムチャートへお進み、ご確認ください。